

### KENMERKEN

- Rotax® V-Twin motor
- Gebogen voorophanging met dubbele A-arm en stabilisatorstang vooraan
- Continu Variabele Transmissie (CVT) met motorrem
- Antiblokkeerremstelsysteem (ABS)
- Dynamische stuurbevestiging (DPS) met drie modi
- 1.588 kg lier
- Zware voor- en achterbumpers
- Handbeschermers
- Gelakt kunststof voor premium look
- 14 inch (30,5 cm) gegoten aluminium velgen
- 26 inch (66 cm) ITP Terracross radiaalbanden
- Surrounding Spar Technology (SST) G2-frame met Geometric Contact Control
- Torsional Trailing arm Independent (TTI) achterophanging
- 650 W dynamo
- Sterke multifunctionele bagagerekken met LinQ™-systeem om snel accessoires te bevestigen
- 21,4 L waterbestendig opbergvak achter
- RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
- Intelligent Throttle Control (ITC™) met rijmodi



Oxford Blue

MOTOR	650
Type	59 pk, Rotax 649,6 cc V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (ITC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren, standaard motorremfunctie
Aandrijflijn	Selecteerbare 2WD / 4WD met remtractiecontrole (BTC, Brake Traction Control)
Stuurbevestiging	Tri-mode dynamische stuurbevestiging (DPS)
Snelheidscategorie	Meer dan 60 km/u

WIELOPHANGINGEN	
Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)
Voorschokdempers	Olie
Achterwielophanging	Torsional Trailing arm Independent (TTI) Veerweg van 25,1 cm (9,9 inch)
Achterschokdempers	Olie

BANDEN / VELGEN	
Voorbanden	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 inch)
Achterbanden	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 inch)
Velgen	14 inch (35,6 cm) gegoten aluminium

REMMEN	
Voor	Twee sets 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achter	214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw

AFMETINGEN / CAPACITEITEN	
Geschat drooggewicht *	341 kg (749 lb)
L x B x H	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49.5 inch)
Wielbasis	129,5 cm (51 inch)
Bodemvrijheid	27,9 cm (11 inch)
Zithoogte	87,7 cm (34,5 inch)
Draagvermogen rek	Voor: 45 kg (100 lb) / Achter: 90 kg (200 lb)
Opbergcapaciteit	Achterkant: 21,4 l (5,7 gallon)
Trekvermogen	750 kg trailer met remmen en 335 kg trailer zonder remmen
Brandstof	20,5 l (5,4 gallon)

EIGENSCHAPPEN	
Meter	Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch): Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4-indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische brandstofmeter en klok
Instrumentarium	Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, standaardaansluiting achteraan (15 A)
Anti-diefstalsysteem	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
Verlichting	230 W met twee 60 W projectoren en dubbele 55 W reflectoren met achterlicht / remlicht
Lier	Lier voor 1.588 kg (3.500 lb)
Opties T-categorie	Trekhaak met traileraansluiting, richtingaanwijzers, positielichten, spiegels, claxon
Zadel	Standaard
Bescherming	Robuuste voor- en achterbumpers, windschermen, spatborden

GARANTIE	
Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP